


LEDDriving ADAPTER (OFFROAD) 64210DA06

Zubehör für LED-Nachrüstlampen



LED-Aufrüstungen passgenau durchführen

The mounting brackets offer an easy installation and compatibility for a variety of cars. Guarantees a perfect fit due to optimal fastening of the H7 lamp.



Technische Daten


Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Zubehör für LED Retrofits
---	---------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64210DA06
---------------	-----------

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	35.1 mm
Produktgewicht	3.00 g

Lebensdauer

Garantie	3 years
----------	---------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	LED-Zubehör
-------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172183932
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	66c24bfe-e684-4cf2-9381-c61c70ff6061

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172183932	LEDriving Adapter 64210DA06	Faltschachtel 2	95 mm x 57 mm x 135 mm	0.73 dm ³	30.00 g
4062172183949	LEDriving Adapter 64210DA06	Versandschachtel 20	415 mm x 109 mm x 134 mm	6.06 dm ³	428.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDriving ADAPTER
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

